

**SANDING**  
EVERY POINT MATTERS



TEODOLITO  
ET-02/ ET-02L



# Especificações técnicas

	ET-02/ ET-02L	ET-05/ ET-05L	ET-10
<b>TELESCÓPIO</b>			
Imagem	Direta		
proporção de estádios	100		
Stadia Constant	0		
comprimento do tubo	157mm		
<b>MEDIÇÃO DE ÂNGULO</b>			
método de medição	Codificação Absoluta		
diâmetro do círculo (VHz)	79mm		
leitura mínima	1 " / 5" selecionável		
precisão	2 "	5 "	10 "
método de detecção: hor.	dual	dual	dual
ver.	dual	dual	dual
<b>EXIBIÇÃO</b>			
Tipo de exibição (LCD)	2 lados, LCD		
<b>PONTEIRO LASER</b>			
alcance do laser	100m		
<b>SENSIBILIDADE DA BOLHA</b>			
bolha da placa	30 " / 2mm		
bolha circular	8 " / 2mm		
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
sistema	detecção líquido-elétrica	frasco de placa	
área de trabalho	± 3 '		
precisão	1 "	30 " / 2 mm	
<b>PRUMO ÓTICO (OPÇÃO PRUMO LASER)</b>			
imagem	ereto		
ampliação	3X		
alcance de foco	0,5m ~ ∞		
campo de visão	5 °		
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>			
ponteiro laser	ET-02L: sim	ET-05L: sim	NÃO
Temperatura de operação	-20 °C ~ 45 °C		
alimentação interna	Bateria recarregável Ni-H / bateria AA		
Voltagem	6VDC		
tempo operacional	10 horas		
dimensão	L145 X H318 X W179 mm		
peso	5,2 kg		
proteção (pó e água)	IP55		
Classe do laser	classe II		

ET-02L



## Fácil operação e funções completas



- L/R** Pressione o botão ângulo horizontal
- HOLD** Pressione o botão duas vezes para bloquear o ângulo horizontal
- 0SET** Aperte botão duas vezes para definir zero
- FUNC** Selecione a segunda função
- ⏻** Botão de energia (liga/desliga)
- V/%** Percentual de ângulo vertical/ inclinação

Representante exclusivo 

**SANDING**  
EVERY POINT MATTERS

**SANDING OPTIC-ELECTRICS INSTRUMENT CO.,LTD**

Add: 7/F, No.39 Si Cheng Road, Tian He IBD Guangzhou 510663,China

Tel: +86-20-23380888 Fax: +86-20-23380800

E-mail: export@sandinginstrument.com http://www.sandinginstrument.com